

D'OFFRES PROS

INDUSTRIE



LE +
Sans huile,
entretien limité

439 € HT

DONT ÉCO-PART. 4,15 €
l'unité



**COMPRESSEUR MOBILE
SILENCIEUX
80 L - 16M³/H**

RÉF. 312220*

Rendez-vous page 3



499 € HT

DONT ÉCO-PART. 1,26 €
L'unité



SCIE À RUBAN PORTATIVE

RÉF. 300711*

Scie manuelle pour coupe à sec.

Alimentation	230 V monophasée	
Puissance	1 kW	
Dimensions ruban	1440 x 12,7 x 0,64 mm	
Vitesse ruban	25 à 80 m/mn par variateur	
Encombrement	724 x 375 x 446 mm	
Poids	19,5 kg	

Capacité de coupe (mm) :

Angle	Rond	Rectangle
90°	125 mm	125 x 125 mm
45°	D 85 mm	85 x 85 mm
60°	D 50 mm	50 x 50 mm



SCIE À RUBAN SUR SOCLE ABS 1750XL

RÉF. 312961*

Alimentation	230 V monophasée
Puissance	2 kW
Dimensions ruban	1735 mm
Vitesse ruban	35 à 80 m/mn

Capacité de coupe (mm) :

Angle	Rond	Rectangle	Carré
0°	155 mm	160 x 140 mm	150 x 150 mm
45°	110 mm	100 x 120 mm	100 x 100 mm

1790 € HT

DONT ÉCO-PART. 2,08 €
L'unité



PERCEUSE D'ÉTABLI DP12-941

RÉF. 312960*

Alimentation	230 V monophasée
Puissance	0,46 kW
Capacité de perçage	16 mm
12 vitesses de broche	230 à 2470 tr/min
Ø colonne	60 mm
Course de broche	60 mm
Dimension de table	202 x 197 mm



299 € HT

DONT ÉCO-PART. 2,08 €
L'unité

1350 € HT

DONT ÉCO-PART. 8,16 €
L'unité



PERCEUSE SUR COLONNE TFD 26115

RÉF. 312957*

Alimentation	400 V triphasée
Puissance	0,75 kW
Capacité de perçage	26 mm
12 vitesses	150 à 2840 tr/mn
Cône morse	CM3
Ø colonne	92 mm
Course de broche	115 mm
Col de cygne	280 mm
Dimension de table	428 x 475 mm





799 € HT
L'unité

TORCHE ASPIRANTE MIG/MAG XFUME® PRO 501

RÉF. 310927*

Refroidissement eau, commande bipolaire.
Tête col de cygne coudé 50°.

Capacité	500 A CO ₂ / 450 A Ar/CO ₂
Facteur de marche	100%
Ø de fil	1,0 - 1,2 - 1,6 mm
Débit d'aspiration à la buse	58,7 m ³ /h
Débit d'aspiration au raccord	81,3 m ³ /h
Dépression au raccord	6,6 kPa



Prévient l'inhalation des particules nocives pour la santé

2990 € HT
L'unité



ASPIRATEUR POUR FUMÉES DE SOUDAGE FEC

RÉF. 312924*

Technologie cyclone pour la pré-séparation des particules.
Filtration de classe M.

Élimination sans contamination de la poussière de soudage.
Possibilité de connecter 2 torches aspirantes identiques.
Débit ajustable en fonction des modèles de torches.

Alimentation	230 V monophasée	Dépression	19 000 Pa
Puissance moteur	1100 W	Niveau sonore	76 dB
Débit	230 m ³ /h	Poids	25 kg



899 € HT

DONT ÉCO-PART. 4,15 €
L'unité



Protège contre les surtensions jusqu'à 400 V



POSTE MULTIWELD FV 220M-C

RÉF. 312958*

Multiprocédés MIG/MAG, fil fourré et MMA.
Dévidoir 4 galets pour bobines Ø 200 mm et 300 mm.

Équipé d'une prise préinstallée (36 V - 4,2 A) pour le réchauffeur de gaz lors du soudage sous CO₂ pur.

Alimentation	230 V monophasée	Courant de soudage MIG/MAG	30 à 220 A
Consommation effective	16 A	Facteur de marche à 40°C	
Tension à vide	75 V	MIG/MAG	160 A à 60%
Courant de soudage MMA	30 à 200 A	Poids	24 kg
		Dimensions	58 x 52 x 34 cm

Livré avec 1 torche, 1 pince de masse et 1 porte électrode.

1790 € HT

DONT ÉCO-PART. 1,12 €
L'unité



COMPRESSEUR FIXE 500 L - 43,4 M³/H

RÉF. 301505*

Groupe tricylindre en W fonte. Sortie directe raccord rapide gros débit.

Alimentation	400 V triphasée	Débit restitué	43,4 m ³ /h
Puissance	10 cv	Pression maxi.	10 bar
Réservoir	500 l	Vitesse moteur	980 tr/mn
Débit aspiré	55 m ³ /h		

39,90 € HT

L'unité



TUYAU SPIRAL

RÉF. 312959

Raccords tournants avec protection.
Dim.(Ø intérieur x extérieur) : 8 x 12 mm
Long. 9 m
Pression 8 bar

99,90 € HT

Le kit



KIT AIR COMPRIMÉ

RÉF. 39187

COMPOSÉ DE :

- 1 soufflette progressive,
- 1 pistolet de gonflage,
- 1 pistolet de peinture à gravité,
- 1 pulvérisateur,
- 1 tuyau armé Ø 8 x 14 mm longueur 8 m.

439 € HT

DONT ÉCO-PART. 4,15 €
L'unité



Sans huile, entretien limité



COMPRESSEUR MOBILE SILENCIEUX 80 L - 16 M³/H

RÉF. 312220*

Faible niveau sonore 69 dB(A).

Rampe avec sortie directe raccord rapide et détendeur avec sortie raccord rapide.

Alimentation	230 monophasée	Débit restitué	16 m ³ /h
Puissance	2 x 1,5 cv	Pression maxi.	8 bar
Réservoir	80 l	Vitesse de rotation	1420 tr/mn
Débit aspiré	24,2 m ³ /h		

Offres valables dans la limite des stocks disponibles



439 € HT
L'unité



ASPIRATEUR EAU ET POUSSIÈRES 30 L - 74 L/S - NT 30/1 TACT L

RÉF. 19333

Décolmatage automatique, rangement intégré des accessoires.

Alimentation	230 V monophasée
Puissance	1380 W
Débit d'air	74 l/s
Dépression	254 mbar

Livré avec : 1 sac filtrant papier, 1 filtre, 2 tubes métal de 0,55 m, 1 suceur sol universel 360 mm, 1 suceur fente, 1 flexible 2,5 m.

*Offre gérée en différé jusqu'au 31 décembre 2024.

Contactez votre point de vente.



80 € TTC
REMBOURSÉS*

NETTOYEUR HP 150 BAR 500 L/H - HD 5/15 C+



RÉF. 18966

Fonctionnement à la verticale ou à l'horizontale.
Équipé d'une rotabuse et d'une poignée-pistolet EASY!Force.
Flexible haute pression 10 m.

Alimentation	230 V monophasée
Temp. max. eau d'alimentation	60°C
Puissance raccordée	2,8 kW
Poids	25,2 kg

*Offre gérée en différé jusqu'au 31 décembre 2024. Contactez votre point de vente.

** Votre eco!Booster remboursé si achat du nettoyeur HP réf. 18966. Voir conditions en magasin..



675 € HT
L'unité

60 € TTC
REMBOURSÉS***



AUTOLAVEUSE 1720 M²/H - BD 43/25 C BP PACK

RÉF. 102545*

Tête de brossage articulée, bac d'eau sale amovible, timon ajustable en hauteur.

Alimentation	230 V monophasée	Capacité de la batterie	76 Ah
Largeur de travail brosses	430 mm	Tension de la batterie	24 V
Largeur d'aspiration	900 mm	Réservoir eau propre/sale	25/25 l
Puissance absorbée	1100 W	Pression des brosses	40 g/cm ²

3299 € HT
L'unité



4799 € HT
L'unité



NETTOYEUR HP EAU CHAUDE THERM-RP 1200

RÉF. 312927*

Tambour enrouleur avec 20 m de flexible.
Système d'échange par raccord rapide D12.
Système Total-Stop avec retardateur d'arrêt du moteur.
Coupe-circuit automatique. Régulation de la pression.
Pompe radiale.

Alimentation	400 V triphasée	Puissance restituée	6,3 kW
Débit	1200 l/h	Température maximum	140°C
Pression de service	190 bar	Réservoir de fioul	35 l
Vitesse moteur	1400 tr/mn	Poids	218 kg



46,90 €
le pack



1 carte de jeu à gratter
Jeu 100% gagnant



PACK 6 DÉGRIPPANTS WD40

RÉF. 401191

Protège le métal de la rouille et de la corrosion, s'insère dans les parties coincées, repousse l'humidité et lubrifie quasiment tout

Élimine même la graisse, la saleté

Valve à 360°

Pulvérisation large ou précise

Contenance

500 ml

199 €
HT

le coffret

COFFRET DE MAINTENANCE 136 PIÈCES

RÉF. 312141

Coffret aluminium.

Composé de douilles, cliquet, clés mixtes, embouts et outils de vissage, pinces, clés mâles, outils de mesure, monture de scie, outils de frappe.



réf. RJS.J1MPF

2439 €
HT

DONT ÉCO-MOB. 8,71 €
L'unité



SERVANTE ÉQUIPÉE 212 OUTILS

RÉF. 313037*

Comprend 4 tiroirs équipés.

Fermeture centralisée par serrure à clé.

4 roues dont 2 fixes et 2 pivotantes.

7 tiroirs.

Charge maxi par tiroir **155 kg**

Charge maxi plan de travail **900 kg**

Dimensions tiroirs H 60/130/200 x L 569 x P 421 mm

Dimensions **L 814 x P 575 x H 1005 mm**

1199 €
HT

DONT ÉCO-MOB. 2,68 €
L'unité



SERVANTE ÉQUIPÉE 158 OUTILS

RÉF. 312962*

Comprend 7 tiroirs dont 3 équipés.

Fermeture centralisée par serrure latérale.

Plan de travail en inox.

4 roues dont 2 directionnelles avec frein.

Charge maxi par tiroir




45 kg

Dimensions tiroirs

H 55 x L 580 x P 400 mm / H 135 x L 580 x P 400 mm

Dimensions

H1020 x L680 x P460 mm



Offres valables dans la limite des stocks disponibles



À PARTIR DE
369 € HT

DONT ÉCO-MOB. 1,98 €
L'unité



ARMOIRE D'ATELIER

Armoire monobloc à portes battantes à fermeture à clé 3 points,
Construction en tôle d'acier, corps et portes 10/10°.
Étagères réglables au pas de 25 mm.
Charge admissible par étagère

90 kg

RÉF.	DÉSIGNATION	ÉTAGÈRES	DIM. (H X L X P)	DONT ÉCO-MOB	L'UNITÉ € HT
201706*	armoire basse 2 portes	2	1000 x 950 x 500 mm	1,98	369
201511*	armoire haute 2 portes	4	1950 x 950 x 500 mm	3,46	589



1570 € HT

DONT ÉCO-MOB. 3,80 €
L'unité



PENDERIE CHAUFFANTE

RÉF. 13018*

Penderie collective chauffante avec sèches-bottes.
Monobloc galvanisé avec rideaux en PVC translucide et système de ventilation d'air chaud.
Sèche simultanément vêtements de travail et chaussures pour 10 personnes.
L x H x P

1550 x 1970 x 500 mm



79 € HT

DONT ÉCO-MOB. 0,18 €
L'unité



PORTE GANTS

RÉF. 102526*

Support pour 10 paires de gants pour la penderie chauffante réf. 13018.

À PARTIR DE
389 € HT
 L'unité



RAYONNAGE MI-LOURD EPSIVOL

Composé de 3 niveaux en lisses à feuillure (65 x 36 mm) avec connecteurs 3 griffes réglables au pas de 50 mm, avec platelage aggloméré de 19 mm d'épaisseur.

Finition peinture époxy, échelles gris anthracite et lisses gris perle

Conforme aux recommandations FEM 10.2.06 et Eurocodes III.

Charge par niveau

633 kg

Capacité par travée

4500 kg uniformément répartis selon configuration

H x l

2000 x 2000 mm

Livré démonté.

RÉF.	PROFONDEUR	DÉSIGNATION	L'UNITÉ € HT
201491*	600 mm	élément départ	389
201492*	600 mm	élément suivant	320
201493*	800 mm	élément départ	453
201494*	800 mm	élément suivant	380

À PARTIR DE
189 € HT
 DONT ÉCO-MOB. 1,24 €
 L'unité



100% modulable et adaptable

ÉLÉMENT DÉPART + ÉLÉMENT SUIVANT



RAYONNAGE LÉGER ÉVOLUTIF ADAPTIV

Rayonnage léger à semi-lourd composé de 5 niveaux et 5 tablettes tôlées.

Répond à toutes les contraintes du milieu industriel. Montage sans outils.

Finition galvanisée.

Capacité de charge standard

150 kg/ niveau

Capacité de charge avec renfort

330 kg/ niveau

Dim

H 2000 mm x L 1000 x P 500 mm

RÉF.	DESSCRIPTIF	DÉSIGNATION	DONT ÉCO-MOB	L'UNITÉ € HT
201833*	5 niveaux - 4 poteaux, 5 tablettes	élément départ	1,24	189
201834*	5 niveaux - 2 poteaux, 5 tablettes	élément suivant	1,00	149

Offres valables dans la limite des stocks disponibles



389 € HT
l'unité



ÉCHELLE TÉLESCOPIQUE PRIME

RÉF. 201518

En aluminium.
Marches antidérapantes de 80 mm.
Indicateur de verrouillage des marches.
Embouts d'appui sur le dernier échelon pour une parfaite stabilité contre tout type de support.
Stabilisateurs latéraux.

Nombre de marche	9
Hauteur d'accès maxi.	3,80 m
Poids	10,200 kg
Norme	EN 131-6

479 € HT
l'unité



ÉCHELLE MODULABLE FLEX UP RÉGLABLE

RÉF. 600912

Utilisation sur sol plat ou en décalage de niveau.
En aluminium.
Utilisable déployée droite ou en position double plan de montée.
4 pieds réglables

Nombre de marche	4 x 4
Hauteur d'accès maxi.	5 m
Poids	16,300 kg
Charge maxi	150 kg
Norme	EN 131-4

472 € HT
l'unité



PLATE-FORME RAPTOR

RÉF. 201876

En aluminium.
Garde-corps rigide 3 côtés avec sangles antichute à l'arrière.
Plate-forme antidérapante 500 x 400 mm en bois.
Marches antidérapante de 80 mm.
Porte-outils amovible.
Stabilisateur rétractable à réglage millimétrique.
2 roues de déplacement.

Nombre de marche	5
Hauteur d'accès maxi.	3,17 m
Hauteur du plateau	1,17 m
Charge maxi.	150 kg
Norme	PIRL NF 93353
	EN131-7 - Décret 2004.924



À PARTIR DE
2230 € HT
l'unité



ÉCHAFAUDAGE X-TOWER

Utilisation sur sol plat avec rattrapage de niveau. Usage intensif.
Télescopique, en aluminium.
Plancher antidérapant avec trappe d'accès et plinthes intégrées repliables.

2 garde-corps monoblocs repliables.
Montage et démontage en sécurité par 1 seule personne.
4 stabilisateurs à réglage millimétrique.
4 roues Ø 150 mm à blocage réglables tous les 12,5 mm sur 175 mm.

Dimensions plancher	1,54 x 0,60 m
Charge maxi.	200 kg/m ²
Norme	EN 1004 - décret 2004 924

Kit de chargement en option.

RÉF.	HAUT. PLANCHER	HAUT. TRAVAIL	POIDS	L'UNITÉ € HT
23522-2	2 m	4 m	62 kg	2230
23522-3	2,80 m	4,80 m	72 kg	2540

820 € HT

L'unité



GERBEUR MANUEL MX1016

RÉF. 23933*

Idéal pour les applications peu intensives. Équipé de fourches renforcées avec roues de guidage et d'une pédale pour faciliter le levage sans charge.

Capacité de charge	1000 kg
Hauteur de levée mini/maxi	90/1510 mm
Dimensions des fourches	1150 x 550 mm

890 € HT

L'unité



Permet de peser et de manutentionner



TRANSPALETTE MANUEL PESEUR

RÉF. 23673*

Idéal pour le contrôle des palettes en entrepôt et dans les camions.

4 capteurs de 1 tonne. Roues de charge en polyuréthane.

Fonctions : brut, tare, net, totalisation.

Capacité de charge	2000 kg
Hauteur de levée mini/maxi	75/195 mm
Longueur fourches	1150 mm
Largeur fourches	540 mm
Précision	500 g
Autonomie	40 h
Batterie	6 V - 4 Ah (avec indicateur de charge)
Protection	IP54
Poids	94 kg

1399 € HT

L'unité



TRANSPALETTE ÉLECTRIQUE EY15L

RÉF. 202082*

Idéal pour toutes opérations logistiques.

Batterie li-ion 48 V et chargeur intégré. Rayon de braquage 1353 mm. Bouton d'urgence, frein électrique.

Capacité de charge	1500 kg
Hauteur timon en position conduite min/max	740 / 1220 mm
Longueur fourches	1150 mm
Largeur fourches	550 mm
Poids	116 kg



À PARTIR DE

155 € HT

L'unité

Yale



PALAN À LEVIER YALEHANDY

Idéal pour les travaux de redressement, en métallerie, artisanat, SAV. Système de roue libre en série permettant une approche rapide du crochet de la charge.

Levier avec poignée caoutchouc ergonomique.

Pièces zinguées traitées anticorrosion.

Hauteur de levée **1,5 m**

RÉF.	CAPACITÉ	POIDS	L'UNITÉ € HT
22304-0.25	250 kg	2,200 kg	155
22304-0.5	500 kg	2,800 kg	205



399 € HT

L'unité

60% recyclable



TABLE ÉLEVATRICE MANUELLE

RÉF. 24183-500

Commande de levage à pédale par vérin hydraulique. Commande de descente manuelle par levier.

Roues à bandage caoutchouc 2 fixes et 2 pivotantes à frein.

Capacité de charge	500 kg
Dimensions plateau	815 x 500 mm
Hauteur mini/maxi	280/900 mm
Poids	82 kg

Offres valables dans la limite des stocks disponibles



279 € HT

DONT ÉCO-PART. 0,42 €
L'unité



MEULEUSE M18 FSAGV125XPDB

RÉF. 308136

Fonctionne sur batterie 18 V.
Disque Ø 125 mm.
Fonction anti-redémarrage.
Démarrage progressif et vitesse variable.
Technologie Rapidstop **frein de disque en 2"**
Vitesse **3500-8500 tr/mn**
Poids **2,700 kg**
Livrée en coffret HD Box avec carter de protection, bride, écrou de bride, poignée anti-vibration, sans chargeur ni batterie.

339 € HT

DONT ÉCO-PART. 0,12 €
le pack



PACK ÉNERGIE M18 HNRG-802

RÉF. 307971

Chargeur connectable.
100 % compatible avec tous les outils et chargeurs Red lithium-ion.
PACK COMPOSÉ DE :
• 1 chargeur High-output Red Li-ion,
• 2 batteries 18 V - 8,0 Ah High-output,
• 1 batterie 12 V - 4,0 Ah Red lithium.

459 € HT

DONT ÉCO-PART. 0,84 €
Le pack



PACK 2 OUTILS M18 BLCPP2B-502C

RÉF. 312882

Fonctionne sur batterie 18V.
Perceuse visseuse M18 BLDDRC
Nouveau mandrin, mâchoires en oxyde noir.
Couple **62 Nm**
Vitesse **500-1700 tr/mn**
Poids **1,700 kg**
Visseuse à chocs M18 BLIDRC
Couple **190 Nm**
Cadence de frappe **0-4900 cps/mn**
Vitesse **0-3600 tr/mn**
Poids **1,3 kg**
Livré en coffret avec chargeur et 2 batteries 18V - 5,0 Ah Li-ion.

349 € HT

DONT ÉCO-PART. 0,84 €
Le pack



COMBO PERCEUSE VISSEUSE SET 2.5.3

RÉF. 308104

Perceuse visseuse BS 18 L BL
Moteur Brushless.
Mandrin 13 mm.
Vitesse **550-1850 tr/mn**
Couple **60 Nm**
Poids **1,400 kg**
Visseuse à chocs SSD 18 LTX BL
Emmanchement 1/4".
System Automatic Power Shift (APS) pour la pose de vis auto-perceuse, réduction automatique du couple de rotation après perçage du bardage.
Moteur Brushless.
Vitesse **2900 tr/mn**
Cadence **4000 cps/mn**
Couple **200 Nm**
Poids **1,300 kg**
Livré en coffret Metaloc 3 avec chargeur et 2 batteries 18 V - 4,0 Ah Li-Power.

225 €
HT

DONT ÉCO-PART. 0,42 €
L'unité



PERCEUSE VISSEUSE GSR 18V-110 C

RÉF. 307606

Fonctionne sur batterie 18 V.
Moteur Brushless.
Mandrin métallique Auto-Lock 13 mm.
Frein-moteur, poignée Soft Grip, poignée auxiliaire latérale.
Fonctionnalité Bluetooth Connectivity.
Réversible droite-gauche.

Couple	47-85-110 Nm
Vitesse	480-2100 tr/mn
Poids	1,500 kg

Livrée en coffret L-Boxx sans chargeur ni batterie.



99 €
HT

DONT ÉCO-PART. 0,42 €
L'unité



MEULEUSE 9565CR

RÉF. 303299

Meuleuse pour disque Ø 125 mm.
Protection contre les surcharges.
Système anti-redémarrage.
Débrayage de l'outil SJS.

Puissance	1400 W
Vitesse	12000 tr/mn
Taux de vibrations	8 m/s ²
Poids	2,300 kg

Livrée avec carter, clé à ergots, poignée latérale.

279 €
HT

DONT ÉCO-PART. 0,12 €
Le pack



Plus puissante
qu'une batterie
conventionnelle



PACK ÉNERGIE PROCORE 18V - 5,5 AH

RÉF. 307613

100 % compatible avec tous les outils et chargeurs 18 V Bosch.
Technologie COOLPACK 2.0 évitant tout risque de surchauffe.
Pack composé d'un chargeur GAL 1880 CV et de 2 batteries
18 V - 5,5 Ah ProCORE.



29 €
HT

Le coffret

COFFRET D'EMBOUTS SHOCKWAVE IMPACT DUTY 35 PIÈCES

RÉF. 312898

COMPOSITION :

Embout de vissage SHOCKWAVE™ :

- 24 x 25 mm de longueur 1 x PH1 / 3 x PH2 / 1 x PH3 / 2 x PZ1 / 3 x PZ2 / 1 x PZ3 / 2 x TX10 / 2 x TX15 / 3 x TX20 / 3 x TX25 / 2 x TX30 / 1 x TX40.
- 7 x 50 mm de longueur 1 x PH2 / 1 x PZ2 / 1 x TX15 / 1 x TX20 / 1 x TX25 / 1 x TX30 / 1 x TX40.

3 x tourne écrous magnétiques SHOCKWAVE™ :

- 48 mm de longueur 1 x Hex 7 mm / 1 x Hex 8 mm / 1 x Hex 10 mm.
- 1 x porte embouts magnétiques SHOCKWAVE™ longueur 60 mm.

1,90 €
HT

L'unité



DISQUE À LAMELLES ACIER ET INOX

Disque bombé pour acier et inox.
Support fibre de verre.

Dimensions	125 x 22,23 mm
Conditionnement	10

RÉF.	GRAIN
40792-36	36
40792-50	50
40792-60	60
40792-80	80
40792-120	120

Offres valables dans la limite des stocks disponibles

**D'OFFRES
PROS**
INDUSTRIE

1350 € HT

DONT ÉCO-PART. 8,16 €
L'unité



PERCEUSE SUR COLONNE TFD 26115

RÉF. 312957*

Alimentation	400 V triphasée
Puissance	0,75 kW
Capacité de perçage	26 mm
12 vitesses	150 à 2840 tr/mn
Cône morse	CM3
Ø colonne	92 mm
Course de broche	115 mm
Col de cygne	280 mm
Dimension de table	428 x 475 mm



CERTAINS PRODUITS DE CE CATALOGUE POURRAIENT NE PAS ÊTRE DISPONIBLES, COMPTE TENU DU CONTEXTE ACTUEL EXCEPTIONNEL. NOUS VOUS REMERCIONS POUR VOTRE COMPRÉHENSION.

Offres réservées aux professionnels, valables du 28 octobre au 7 décembre 2024. Les prix sont indicatifs et libellés en € HT. Les performances indiquées sont celles de nos fabricants. De même que les photos présentées, elles n'ont pas de caractère contractuel. Ce document est réalisé par le Groupe COFAQ (RC Poitiers 325 880 888 B) pour le compte de ses adhérents. Ce sont des entreprises juridiquement et commercialement indépendantes. Chaque entreprise dispose de ses propres conditions générales de vente qui s'appliquent à toute commande qui leur est adressée. Sous réserve d'omission ou d'erreur typographique. Ne pas jeter sur la voie publique. Toutes les reproductions, mêmes partielles, ne peuvent avoir lieu qu'avec l'accord écrit et préalable du Groupe COFAQ.

Catalogue réalisé par le service Communication COFAQ, imprimé par Eproc Factory



10-31-3405