



**D'OFFRES  
PROS**

**B A T I M E N T**



Husqvarna



Maniable et légère

**DÉCOUPEUSE  
SUR BATTERIE K540I**

Rendez-vous page 2



**656 €**  
HT

L'unité



**656** € HT  
L'unité



## DÉCOUPEUSE SUR BATTERIE K540I

RÉF. 312933\*

Pour la découpe de parpaings, brique, béton, PVC, fonte, fer. Équipé de la fonction de freinage d'urgence X-Halt.

Cartier de disque réglable.

|                     |                    |
|---------------------|--------------------|
| Profondeur de coupe | 100 mm             |
| Ø disque            | 267 mm             |
| Alimentation        | batterie 36 V 9 Ah |
| Temps de chargement | 60 min             |
| Temps d'utilisation | 20 min             |
| Poids               | 4,100 kg           |

1 disque Tacti-Cut S35 Bat inclus.



Maniable et légère

**OFFERT!**  
1 DISQUE MIXTE  
AB Ø 350



**979** € HT  
L'unité



Husqvarna

## DÉCOUPEUSE THERMIQUE K770-14"

RÉF. 312699\*

Moteur 2 temps, refroidi par air.

|                     |                      |
|---------------------|----------------------|
| Profondeur de coupe | 125 mm               |
| Ø disque            | 350 mm               |
| Alésage             | 20/25,4 mm           |
| Cylindrée           | 73,5 cm <sup>3</sup> |
| Puissance           | 3,7 kW               |
| Poids               | 10,100 Kg            |

**164** € HT

L'unité

**336** € HT

L'unité



Husqvarna

## ACCESSOIRES POUR DÉCOUPEUSE K540I

| RÉF.    | DÉSIGNATION                    | L'UNITÉ € HT |
|---------|--------------------------------|--------------|
| 312934* | Batterie Bli 300 - 36 V - 9 Ah | 336          |
| 312983* | Chargeur QC500                 | 164          |

**1559** € HT

L'unité



## CAROTTEUSE PORTABLE HDM22

RÉF. 312054\*

Pour carottage à sec ou à eau dans le béton et la maçonnerie.

Utilisable en mode manuel ou sur bati (en option).

|                              |                         |
|------------------------------|-------------------------|
| Ø de carottage à sec         | de 20 à 200 mm (manuel) |
| Ø de carottage sous arrosage | de 20 à 110 mm (manuel) |
|                              | de 20 - 200 (sur bati)  |

|                      |                         |
|----------------------|-------------------------|
| Puissance            | 2200 W                  |
| Alimentation         | 230 V                   |
| Vitesses de rotation | 520, 1400 et 2900 tr/mn |
| Poids                | 6,700 kg                |

Livrée avec pulvérisateur 10 l, 3 couronnes au choix (Ø max 132 mm) et malette de transport.

**2239** € HT

L'unité



**OFFERT!**  
1 DISQUE DIAMANT  
LBA-60 Ø 400



## SCIE À SOL FS 175

RÉF. 304382\*

Pour la découpe de béton et asphalté.

Poignées anti-vibrations réglables en hauteur.

|                     |                              |
|---------------------|------------------------------|
| Moteur              | Honda GX390 12,9 CV - 9,5 kW |
| Profondeur de coupe | 165 mm                       |
| Réservoir d'eau     | 25 L                         |
| Ø disque (maxi.)    | 450 mm                       |
| Poids               | 115 kg                       |

# 2200€ HT

L'unité



## PILONNEUSE RTX70

RÉF. 312978\*

Pour le compactage des tranchées. Équipée d'un anneau de levage et d'un compteur horaire.

|                     |                 |
|---------------------|-----------------|
| Moteur              | Honda GXR120    |
| Puissance           | 2,7 kW          |
| Semelle (L x l)     | 345 x 280 mm    |
| Force de compactage | 18 kN           |
| Impact au sol       | 450 à 700 cp/mn |
| Pente maxi.         | 20°             |
| Poids               | 72 kg           |

Classification PN3.

À PARTIR DE

# 1690€ HT

L'unité



## BÉTONNIÈRE

Usage ultra-intensif.

Démarrage moteur capot fermé. Arrêt coup de poing. Entraînement et basculement de cuve de type traditionnel. Version routière, suspendue et avec plaques de feux. Tractable à 90 km/h. Roue Ø 500 mm.

|                      |        |
|----------------------|--------|
| Capacité de cuve     | 340 l  |
| Capacité de malaxage | 280 l  |
| Poids                | 305 kg |

| RÉF.    | MOTEUR       | L'UNITÉ € HT |
|---------|--------------|--------------|
| 304500* | Électrique   | 1690         |
| 304501* | Honda GX 160 | 1829         |



Husqvarna

## PLAQUE VIBRANTE LF 75

RÉF. 311296\*

Pour le compactage de l'asphalte et du sol.

|                  |                      |
|------------------|----------------------|
| Moteur           | Honda GX160 - 3,6 kW |
| Largeur de patin | 500 mm               |
| Force centrifuge | 15 kN                |
| Vitesse          | 24 m/mn              |
| Poids            | 97 kg                |

Classification Pq2

# 1489€ HT

L'unité



# 169€ HT

L'unité



## BROUETTE HERCULE

RÉF. 22378

Caisse polypropylène 100 L, épaisseur 6 mm.

Châssis tubulaire Ø 30 mm.

Roue gonflée Ø 400 mm, jante polypro, pneu large à crampon.

Charge utile 200 kg

Poids 16 kg



# 439€ HT

DONT ÉCO-PART. 0,83 €

L'unité



## ASPIRATEUR EAU ET POUSSIÈRES JET 30 IDR

RÉF. 307341

Filtre cartouche Classe H spécial suies de fuel. Décolmatage manuel.

Alimentation 230 V monophasée

Puissance 1450 W

Dépression 260 mbar

Poids 16.40 kg

Livré avec tubes coudés 2 x 500 mm Ø 40 mm, flexible Ø 40 mm long. 5 m, suceur à poussières 400 mm, suceur plat inox 600 mm.



Offres valables dans la limite des stocks disponibles



**439** € HT

DONT ÉCO-PART. 4,15 €  
L'unité



**LE+** Sans huile,  
entretien limité

## COMPRESSEUR MOBILE SILENCIEUX 80 L - 16 M<sup>3</sup>/H

RÉF. 312220\*

Faible niveau sonore 69 dB(A).

Rampe avec sortie directe raccord rapide et détendeur avec sortie raccord rapide.

|                |                             |                         |                   |
|----------------|-----------------------------|-------------------------|-------------------|
| Alimentation   | <b>230 monophasée</b>       | Pression maxi.          | <b>8 bar</b>      |
| Puissance      | <b>2 x 1,5 cv</b>           | Temps de charge à 8 bar | <b>2 mn 05 s</b>  |
| Réservoir      | <b>80 l</b>                 | Vitesse de rotation     | <b>1420 tr/mn</b> |
| Débit aspiré   | <b>24,2 m<sup>3</sup>/h</b> | Poids                   | <b>64,4 kg</b>    |
| Débit restitué | <b>16 m<sup>3</sup>/h</b>   |                         |                   |



**1295** € HT

DONT ÉCO-PART. 0,30 €  
L'unité



## COMPRESSEUR MOBILE 200 L

RÉF. 30333-36-200\*

Groupe fonte en V.

Roues gonflables, roulette avant pivotante.

Poignée de transport.

|                |                             |                          |                  |
|----------------|-----------------------------|--------------------------|------------------|
| Alimentation   | <b>400 V triphasée</b>      | Pression maxi.           | <b>11 bar</b>    |
| Puissance      | <b>5,5 cv</b>               | Temps de charge à 10 bar |                  |
| Réservoir      | <b>200 l</b>                |                          | <b>3 mn 50 s</b> |
| Débit aspiré   | <b>36 m<sup>3</sup>/h</b>   | Vitesse moteur           | <b>960 tr/mn</b> |
| Débit restitué | <b>27,7 m<sup>3</sup>/h</b> | Poids                    | <b>131 kg</b>    |

**2650** € HT

L'unité



## NETTOYEUR HP THERMIQUE 240 BAR - 1100 L/H

RÉF. 19447\*

Pompe radiale à vilebrequin, 3 pistons céramique.

|                                 |                   |
|---------------------------------|-------------------|
| Puissance                       | <b>13 CV</b>      |
| Vitesse de rotation de la pompe | <b>1450 tr/mn</b> |
| Temp. max. eau d'alimentation   | <b>40°C</b>       |

Livré avec un flexible 20 m 5/16 une tresse métallique, un pistolet HP, une lance double 900 mm, une lance turbo 700 mm avec buse rotative offerte.



Usage intensif

**4799** € HT

L'unité



## NETTOYEUR HP EAU CHAUDE THERM-RP 1200

RÉF. 312927\*

Tambour enrouleur avec 20 m de flexible.

Système d'échange par raccord rapide D12.

Système Total-Stop avec retardateur d'arrêt du moteur.

Coupe-circuit automatique. Régulation de la pression.

Pompe radiale.

|                     |                        |                     |               |
|---------------------|------------------------|---------------------|---------------|
| Alimentation        | <b>400 V triphasée</b> | Puissance restituée | <b>6,3 kW</b> |
| Débit               | <b>1200 l/h</b>        | Température maximum | <b>140°C</b>  |
| Pression de service | <b>190 bar</b>         | Réservoir de fioul  | <b>35 l</b>   |
| Vitesse moteur      | <b>1400 tr/mn</b>      | Poids               | <b>218 kg</b> |



**129** € HT

L'unité



## ENROULEUR DE CHANTIER 30 M

RÉF. 307933-30

Tuyau Lacm'Flex, souple en toute saison.

Le support orientable permet une rotation à 360°.

Déroulement progressif du tuyau.

Guidage du tuyau.

Châssis tubulaire et carter en acier.

Équipé d'un tuyau d'alimentation de 2 m, d'une poignée d'enroulement rétractable et de raccords.

|                     |               |
|---------------------|---------------|
| Long.               | <b>30 m</b>   |
| Ø intérieur         | <b>8 mm</b>   |
| Pression de service | <b>10 bar</b> |
| Poids               | <b>8 kg</b>   |



**109** € HT

L'unité



Permet de travailler  
seul en sécurité



## TRADELIFT LÈVE EXPRESS

RÉF. 312867

Poignée ergonomique

Jusqu'à 150 kg par unité

Hauteur de levage **7 - 220 mm**

Dimensions de la base **6 x 170 x 125 mm**



À PARTIR DE

**735 €**  
HT

l'unité

**TUBESCA-COMABI**



## PLATE-FORME RAPTORSKOPIQUE

En aluminium.

Garde-corps rigide 3 côtés avec sangles antichute à l'arrière.

Plate-forme antidérapante 500 x 400 mm en bois.

Marches striées antidérapantes de 80 mm.

Porte-outils amovible.

Réglage de la hauteur tous les 23 cm.

Plans télescopiques permettant le décalage de niveau.

Stabilisateurs rétractables à réglage millimétrique.

2 roues pour les déplacements.

Charge maxi.

**150 kg**

EN 131-7 - PIRL NF P 93353- Décret 2004.924

| RÉF.    | HAUT. TRAVAIL | HAUT. PLATEAU | NBRE MARCHE(S) | POIDS (KG) | L'UNITÉ € HT |
|---------|---------------|---------------|----------------|------------|--------------|
| 201910  | 2,72 à 2,95 m | 0,72 à 0,95 m | 3 à 4          | 22,200     | <b>735</b>   |
| 313001* | 3,14 à 3,6 m  | 1,14 à 1,6 m  | 5 à 7          | 27,600     | <b>945</b>   |

À PARTIR DE

**389 €**  
HT

l'unité

**TELESTEPS**  
No.1 in telescopic work tools



Fabriquée en Suède



## ÉCHELLE TÉLESCOPIQUE PRIME

En aluminium.

Marches antidérapantes de 80 mm.

Indicateur de verrouillage des marches.

Embouts d'appui sur le dernier échelon pour une parfaite stabilité contre tout type de support.

Stabilisateurs latéraux.

Norme

**EN 131-6**

| RÉF.   | HAUT.  | HAUT. D'ACCÈS | NBRE MARCHE(S) | POIDS     | L'UNITÉ € HT |
|--------|--------|---------------|----------------|-----------|--------------|
| 201518 | 3 m    | 3,80 m        | 9              | 10,200 kg | <b>389</b>   |
| 201520 | 4,10 m | 4,90 m        | 13             | 17,600 kg | <b>578</b>   |

À PARTIR DE

**1094 €**  
HT

l'unité

**TUBESCA-COMABI**



## ÉCHELLE D'ACCÈS DALLE

En aluminium.

Permet l'accès en sécurité

aux dalles supérieures des bâtiments en construction.

Marches antidérapantes 80 mm.

Système télescopique et roues pour le déplacement.

2 rampes, portillon à fermeture automatique.

Anneaux de grutage.

Repliable.

Charge maxi.

**150 kg**

Platine de fixation 10 mm inclus.

| RÉF.    | HAUT. D'ACCÈS   | NBRE MARCHE(S) | POIDS     | L'UNITÉ € HT |
|---------|-----------------|----------------|-----------|--------------|
| 310051• | de 1,3 à 2 m    | 6+4            | 20,600 kg | <b>1094</b>  |
| 310052• | de 1,8 à 2,9 m  | 8+7            | 24,700 kg | <b>1224</b>  |
| 310053• | de 2,7 à 4,8 kg | 12+12          | 32,100 kg | <b>1434</b>  |

**479 €**  
HT

l'unité

**TUBESCA-COMABI**



4 pieds réglables

## ÉCHELLE MODULABLE FLEX UP RÉGLABLE

RÉF. 600912

Utilisation sur sol plat ou en décalage de niveau.

En aluminium.

Utilisable déployée droite ou en position double plan de montée.

Nombre de marche **4 x 4**

Hauteur d'accès maxi. **5 m**

Poids **15,800 kg**

Charge maxi **150 kg**

Norme **EN 131-4**

Offres valables dans la limite des stocks disponibles



**OFFERT!**  
ENCEINTE  
BLUETOOTH 18V

**459 € HT**  
DONT ÉCO-PART. 0,84 €  
Le pack



**PACK 2 OUTILS M18  
BLCPP2B-502C**

RÉF. 312882

Fonctionne sur batterie 18V.

**Perceuse visseuse M18 BLDDRC**

Nouveau mandrin, mâchoires en oxyde noir.

Couple **62 Nm**

Vitesse **500-1700 tr/mn**

Poids **1,700 kg**

**Visseuse à chocs M18 BLIDRC**

Couple **190 Nm**

Cadence de frappe **0-4900 cps/mn**

Vitesse **0-3600 tr/mn**

Poids **1.3 kg**

Livré en coffret avec chargeur et 2 batteries 18V - 5,0 Ah Li-ion.



**239 € HT**

DONT ÉCO-PART. 0,42 €  
L'unité



**PERCEUSE VISSEUSE  
M18 BLDDRC-502C**

RÉF. 312504

Perceuse visseuse compacte.

Fonctionne sur batterie 18 V.

Moteur Brushless\*.

Nouveau mandrin, mâchoires en oxyde noir.

Couple **62 Nm**

Vitesse **500-1700 tr/mn**

Poids **1,700 kg**

Livrée en coffret avec chargeur et 2 batteries 18 V - 5,0 Ah Li-ion.

\*Moteur Brushless = moteur sans charbon.



**345 € HT**

DONT ÉCO-PART. 0,42 €  
L'unité



**PERFORATEUR  
M18 FHX**

RÉF. 308267

Fonctionne sur batterie 18 V.

Moteur Brushless, système Fuel, débrayage gyroscopique, système AVS.

AUTOSTOP™: Arrêt immédiat et automatique en cas de blocage lors de l'utilisation.

Stop de frappe et de rotation.

Emmanchement **SDS-Plus**

Puissance de frappe **2,5 J**

Vitesse **1330 tr/mn**

Cadence de frappe **4800 cps/mn**

Poids **3,600 kg**

Livré en coffret HD Box avec mandrin interchangeable, sans chargeur ni batterie.



**1449 € HT**



Le pack

**ENSEMBLE GIRAFFE® GE6 R EC  
+ ASPIRATEUR VCE 33 LAC SET**

RÉF. 312904\*

Giraffe avec tube de guidage carbone. Très légère et équilibrée.

Fonctionne sans vibrations.

6 niveaux de vitesses.

**GIRAFFE GE6 R EC**

Tension **230 V**

Diamètre de ponçage **225mm.**

Angle d'inclinaison tête **160 °**

Vitesse **1100 - 1680 tr/mn.**

Poids **2,84 Kg**



Légère et maniable  
pour poncer murs  
et plafonds sans efforts.

**ASPIRATEUR VCE 33 L AC**

Décolmatage **automatique**

Réservoir **30L.**

Débit **4500 l/min**

Dépression max. **25000 Pa**

Surface du filtre **5000 cm²**

Livré avec 1 flexible d'aspiration antistatique, 1 support L-BOXX, 1 filtre à plis plats PES, 2 sacs, 3 tubes d'aspiration INOX, 1 coude de raccordement,

1 brosse de sols, 1 suceur étroit, 1 brosse plate, 1 brosse ronde. 1 paquet de 12 abrasifs offert.



**285 € HT**

DONT ÉCO-PART. 0,42 €

L'unité



## PERCEUSE VISSEUSE GSR 18V-150 C

RÉF. 308140

Fonctionne sur batterie 18 V.  
Outil compact, prise en main améliorée.  
Moteur Brushless.

Fonction Électronique Angle Detection et KickBack Control.  
Mandrin métallique Auto-Lock 13 mm.  
Carter «Dura-Shield», LED d'information de surcharge ou de surchauffe.  
Frein-moteur, poignée SoftGrip, poignée auxiliaire latérale.  
Réversible droite-gauche.

|         |                |
|---------|----------------|
| Couple  | 84-100-150 Nm  |
| Vitesse | 550-2200 tr/mn |
| Poids   | 2,100 kg       |

Livrée en coffret L-Boxx sans chargeur ni batterie.



**190 € HT**

DONT ÉCO-PART. 0,84 €

Le pack



## DUO DE MEULEUSES DK0053G

RÉF. 304793

**MEULEUSE 9558HNRG**  
Pour disque Ø 125 mm.  
Fonction anti-redémarrage, démarrage progressif.

|           |             |
|-----------|-------------|
| Puissance | 840 W       |
| Vitesse   | 11000 tr/mn |
| Poids     | 2,100 kg    |

**MEULEUSE GA9020**  
Pour disque Ø 230 mm.

|           |            |
|-----------|------------|
| Puissance | 2200 W     |
| Vitesse   | 6600 tr/mn |
| Poids     | 5,800 kg   |

Livré en coffret avec clé à ergots, flasque de serrage, écrou de serrage, carter de protection et disque à meuler Ø 125 mm.

**35 € HT**

L'unité



## DISQUE MULTI MATÉRIAUX DT900ACR

RÉF. 310301

Pour les métaux, matériaux, bois, caoutchouc, verre, fonte, béton plastique et aluminium.

|          |          |
|----------|----------|
| Diamètre | 125 mm   |
| Alésage  | 22.23 mm |

**729 € HT**

DONT ÉCO-PART. 0,42 €

L'unité



## PERFORATEUR BURINEUR HR5212C

RÉF. 301297

Système anti vibration AVT.  
Fonction "Soft No Load"  
Poignée Soft Grip.

|                     |               |                           |                  |
|---------------------|---------------|---------------------------|------------------|
| Emmanchement        | SDS-Max       | Cadence frappe            | 1100-2250 cps/mn |
| Puissance           | 1510 W        | Capacité de perçage foret | 52 mm            |
| Puissance de frappe | 19,1 J        | Capacité trépan couronne  | 160 mm           |
| Vitesse             | 150-310 tr/mn | Taux de vibrations        | 9 m/2            |
|                     |               | Poids                     | 11,900 kg        |

Livré en coffret avec poignée latérale, poignée en forme D, butée de profondeur, tube de graisse et chiffon.



À PARTIR DE **1,20 € HT**

L'unité

## DISQUE À TRONÇONNER INOX ET ACIER

Pour tronçonnage des tôles, profilés, matériaux pleins en acier et inox.

|                 |    |
|-----------------|----|
| Conditionnement | 25 |
|-----------------|----|

| RÉF.      | DIM.                | VITESSE MAXI. | L'UNITÉ € HT |
|-----------|---------------------|---------------|--------------|
| 34818     | 125 x 1,9 x 22,2 mm | 12200 tr/mn   | 1,20         |
| 34818-230 | 230 x 1,9 x 22,2 mm | 6600 tr/mn    | 2,80         |

Offres valables dans la limite des stocks disponibles

**D'OFFRES  
PROS**  
B A T I M E N T

**199** €  
HT  
le coffret

## COFFRET DE MAINTENANCE 136 PIÈCES

RÉF. 312141

Coffret aluminium.  
Composé de douilles, cliquet, clés mixtes, embouts et outils de vissage,  
pinces, clés mâles, outils de mesure, monture de scie, outils de frappe.



CERTAINS PRODUITS DE CE CATALOGUE POURRAIENT NE PAS ÊTRE DISPONIBLES, COMPTE TENU DU CONTEXTE ACTUEL EXCEPTIONNEL. NOUS VOUS REMERCIONS POUR VOTRE COMPRÉHENSION.

Offres réservées aux professionnels, valables du 28 octobre au 7 décembre 2024. Les prix sont indicatifs et libellés en € HT. Les performances indiquées sont celles de nos fabricants. De même que les photos présentées, elle n'ont pas de caractère contractuel. Ce document est réalisé par le Groupe COFAQ (RC Poitiers 325 880 888 B) pour le compte de ses adhérents. Ce sont des entreprises juridiquement et commercialement indépendantes. Chaque entreprise dispose de ses propres conditions générales de vente qui s'appliquent à toute commande qui leur est adressée. Sous réserve d'omission ou d'erreur typographique. Ne pas jeter sur la voie publique. Toutes les reproductions, mêmes partielles, ne peuvent avoir lieu qu'avec l'accord écrit et préalable du Groupe COFAQ.

Catalogue réalisé par le service Communication COFAQ, imprimé par Eproc Factory - Septembre 2023.

